




Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"



Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"

Vue d'ensemble



Types d'huisseries



Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à R_w 45 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:

- Cadre bloc large
- Cadre bloc / cadre applique
- Huisserie enveloppante en bois
- Cadre bloc métallique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Essences pour huisseries:

- Feuillus et conifères

Ouvrants:

- Portes à cadre 59 mm
- Portes à cadre 68 mm

- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence \geq 60 mm

Essences et surfaces:


- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"

Caractéristiques


Caractéristique		Porte en bois massif à 1 vantail 59 mm EI30 "Arc"	Porte en bois massif à 1 vantail 68 mm EI30 "Arc"
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	jusqu'à 45 dB
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 2	jusqu'à RC 3
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	oui	
Intégration (la structure de paroi est liée à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences	feuillus et conifères		
Formes spéciales		vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier)	
Porte de service	Intégration	-	oui
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	oui	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"

Cadre bloc


Cadre applique 59 / 68 mm, porte à battue




Cadre applique 59 / 68 mm, porte affleurée



Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue




Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte affleurée



Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte à battue



Couplage de cadres entre embrasures 68 mm, porte affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"

Huisserie enveloppante en bois et cadre bloc large


Huisserie enveloppante en bois, porte à battue




Huisserie enveloppante en bois, porte affleurée




Embrasure de rénovation, porte à battue




Embrasure de rénovation, porte affleurée



Cadre bloc large, porte à battue



Cadre bloc large, porte affleurée




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte intégré*




Porte / imposte pleine*
Ferme-porte côté paumelles*




Ferme-porte côté paumelles*




Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*




Porte affleurant le sol




* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"


Vitrages




Panneau de porte centré
parclose d'un côté




Panneau de porte centré
parclose d'un côté




Panneau de porte centré
parcloses droites




Panneau de porte centré
parcloses droites



Panneau de porte centré,
parcloses obliques



Panneau de porte centré,
parcloses obliques




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"


Portes styles




Cadre entre embrasures 59 / 68 mm, porte à battue



Huisserie enveloppante en bois, porte à battue



Huisserie enveloppante en bois, porte à battue



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.