






Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine
Porte à pivot



Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine

Porte à pivot

Vue d'ensemble



Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Porte de service intégrée

Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Sans cadre

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Essences pour huisseries:

- Feuillus

Ouvrants:

- Portes plane 68 mm

Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine Porte à pivot

Caractéristiques

Caractéristique		Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine Porte à pivot	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui (uniquement à la verticale)	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	oui	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	-	
	Intégration de remplissage	-	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine Porte à pivot

Cadre bloc

Pivot sans fixation au sol

Installation de l'huissérie à fleur
de plafond suspendu ou massif

Pivot sans fixation au sol
sans cadre en haut




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Intégration 78 mm

Porte sectionnelle sans cadre, avec renforcement pour position ouverte affleurant au mur 78 mm (à rotation dans la même direction ou inverse)




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Intégration 98 mm

Porte sectionnelle sans cadre, avec renforcement pour position ouverte affleurant au mur 98 mm (à rotation dans la même direction ou inverse)




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor

Vantail rabattable


Avec/sans frise de cadre supérieure et ferme-porte pivotant. Avec vantail rabattable, profondeur de niche 187 mm




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor


Vitrages




Vitrage centré
parclose d'un côté



Vitrage centré
parcloses droites



Vitrage centré,
parcloses obliques



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.