


# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz



# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Übersicht



### Zargenarten



#### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI90 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Feuchtraumtüre

#### Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

#### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

#### Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

#### Holzarten für Türblätter:


- Einleimer: Laubhölzer

#### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Eigenschaften


| Eigenschaft                           |  | 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Funktionen                            | Brandschutz (EN 1634-1)  | EI90  |  |
|                                       | Dauerfunktion (EN 1191)  | C5  |  |
|                                       | Rauchschutz (EN 1634-3)  | S200  |  |
|                                       | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | bis Rw 32 dB                                  |  |
|                                       | Panik (EN 179)   | Ja  |  |
|                                       | Panik (EN 1125)  | Ja  |  |
|                                       | Einbruchschutz (EN 1627)   | -   |  |
|                                       | Durchschusshemmung (EN 1522)   | -   |  |
|                                       | Klima (EN 12219)   | -   |  |
|                                       | Feuchtraum (EN 16580)  | Ja  |  |
|                                       | Nassraum (EN 16580)  | -   |  |
| Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)  | Ja  |  |
|                                       | Massivbauwand (EN 1363-1)  | Ja  |  |
|                                       | Lignum Wände (STP)   | -   |  |
|                                       | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung   | -   |  |
| Holzarten                             |  | Laubhölzer                                    |  |
| Sonderformen                          |         | -   |  |
| Servicetüre                           | Einbau   | -   |  |
| Glas / Füllung                        | Einbau von Glas  | Ja  |  |
|                                       | Einbau von Füllungen   | -   |  |
| Bänder                                | Objekband  | Ja  |  |
|                                       | verdeckt liegendes Band  | Ja  |  |
| Türschliesser                         | offen  | Ja  |  |
|                                       | verdeckt liegender Türschliesser   | Ja  |  |
| dekorative Oberflächen                | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja  |  |
|                                       | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt  | Ja  |  |
|                                       | brennbare Oberflächenschicht   | Ja  |  |
|                                       | dekorative Fräsungen   | -   |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Blockzarge

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt



Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt



Stahlumfassungszarge, Türe stumpf



Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser integriert\*



Türschliesser bandseitig\*



Türschliesser bandseitig\*




Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*




Streiftüre



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Verglasungen




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz

## Stiltüren



Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.