







2-flg. Massivholztür EI30



Übersicht



Zargenarten:



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 45 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockfutterzarge
- Blockzarge / Blendrahmen
- Holzumfassungzarge
- Stahlumfassungs- / Stahleckzarge
- Stahlblockzarge
- mit Oberlichtern, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Rahmentüren 59 mm
- Rahmentüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 60 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

2-flg. Massivholztür EI30


Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Massivholztüre 59 mm EI30	2-flg. Massivholztüre 68 mm EI30
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	bis Rw 45 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 2	bis RC 3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	-	-
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Blockzarge


Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt




Blendrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe stumpf



Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe gefälzt




Blockrahmen-Kopplung 68 mm, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Holzumfassungs- und Blockfutterzarge


Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt




Holzumfassungsfutter, Türe stumpf




Renovierungsfutter, Türe gefälzt




Renovierungsfutter, Türe stumpf



Blockfutterzarge, Türe gefälzt




Blockfutterzarge, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Stahlblockzarge

Stahlblockzarge, Türe gefälzt




Stahlblockzarge, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt




Stahlumfassungszarge, Türe stumpf




Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt



Zweiteilige Stahlumfassungszarge, Türe stumpf




Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*




Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*




Türschliesser bandseitig*




Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*










Streiftüre




* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Verglasungen




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Stiltüren




Blockrahmen 59 / 68 mm, Türe gefälzt



Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt



Holzumfassungsfutter, Türe gefälzt




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.






2-flg. Massivholztür EI30

Mittelpartie

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe gefälzt



Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.